最大吸込 仕事率 (W)	運転音 (dB)	最大 [※] 風量 (m³/min)	最大 [※] 真空度 (kPa)	集じん 容量(L)		電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量 (kg)	コード (m)	標準付属品
DC:70 AC:320		DC:2.1 AC:3.6	DC:9.0 AC:24.0	8	6	単相 100 (AC)	11 (AC)	1,050 (AC)	366×334×368	DC:9.1 (バッテリ含む) AC:7.8	8 ("") + # (") -	ホース(φ38mm-2.5m/ A-33532)・ストレートパイプ(192563-1) ベンディングパイプ(197247-6)・ノズル(122512-4) コーナーノズル(410306-2)・ポリ袋(10枚入/ A-45777) ツールボックス・ロックコネクタ付ツナギコード(8m)

※ホースコンプリート内径 ø38mm-2.5m使用時

別販売品



●ホース(φ: 狭い場所で小原	38mm-1.5m) 回りがきき、快適。	近日発売
部品番号	価格	
A-59807	4,000円	















●18V リチウムイオンバッテリ

●2口急速充電器 2本"同時に"急速充電!

BL1850

部品番号 A-57196

圧倒的スタミナ!!

DC18RD

部品番号JPADC18RD 26,700円

充電完了メロディ付



優れた作業量&高速フル充電





Li-ion












●急速充電器

DC18RC

部品番号JPADC18RC



本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

スマートフォン等が充電可能(USB)

その他の別販売品は取扱説明書、または総合カタログをご覧下さい。





| ↑ 注 意 | 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

- ■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」を
- ■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがあります のでご了承ください。
- ■このカタログの内容は2015年8月現在のものです。

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8 TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

ハイブリッド集じん機 乾湿両用









本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。



電源が取りづらい場所、取り回し優先時に。 1 充電あたりの使用時間(目安)





吸込仕事率 70 w

最大風量 **2.1** m³/min 最大真空度 **9.0**kPa

電源 (適用パッテリ)	BL1850 [5.0Ah]	BL1840 [4.0Ah]	BL1830 [3.0Ah]
使用時間 (強~標準)	約30~65分	約25~50分	約20~40分

※数値は参考値です。バッテリの充電状態や、作業条件により異なります。

約36分

コードレスならではの便利な使用方法








約22分

机などが入り組んだ場所に



人の往来が多い場所に

コードレス <u>18v+18v</u> 36v — A C 1 0 0 V



ロックコネクタ付 ツナギコード(8m)



最大風量 **3.6**m³/min

最大真空度 24.0kPa

快適性を高める充実の機能

吸込仕事率 320w





大型で素早くON・OFF。不意 先端内部を樹脂で覆い、





バッテリ残容量表示& 吸込力無段階調整 AC通電ランプ



パイプ収納



ハイブリッド集じん機

